

# Delock Externer USB 3.2 Gen 1 Hub USB Typ-A > 3 x USB Typ-A + 2 Slot SD Card Reader

## Beschreibung

Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um drei USB Typ-A Anschlüsse sowie um zwei Slots für SD und Micro SD Speicherkarten. Wenn der Hub an einen Computer mit einer USB 3.2 Schnittstelle angeschlossen wird, so wird Maximalstrom von 900 mA auf die USB Anschlüsse und den Card Reader aufgeteilt. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 62899**

EAN: 4043619628995

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x SD Slot
  - 1 x Micro SD Slot
  - 1 x 5 V DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Card Reader)
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  - 1. Slot Secure Digital**  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Slot Micro Secure Digital**  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 15 cm)

- Maße (LxBxH): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x Ferritkern
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

---

## Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:  
innen: ø ca. 1,35 mm  
außen: ø ca. 3,5 mm  
Länge: ca. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

---

## Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Linux Kernel 2.6.x oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- USB Hub + Card Reader
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Schnittstelle

Ausgang:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x 5 V DC Strombuchse
Eingang:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Datentransferrate:	USB 5 Gbps

## Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	90 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	13 mm

Farbe:

schwarz

