

# Delock Externer USB 3.2 Gen 1 Hub USB Type-C™ > 3 x USB Typ-A + 2 Slot SD Card Reader schwarz

## Beschreibung

Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um drei USB Typ-A Anschlüsse sowie um zwei Slots für SD und Micro SD Speicherkarten. Wenn der Hub an einen Computer mit einer USB 3.2 Schnittstelle angeschlossen wird, so wird Maximalstrom von 900 mA auf die USB Anschlüsse und den Card Reader aufgeteilt. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 62900**

EAN: 4043619629008

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
  - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x SD Slot
  - 1 x Micro SD Slot
  - 1 x 5 V DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Card Reader)
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  - 1. Slot Secure Digital**  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Slot micro Secure Digital**  
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 15 cm)
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x Ferritkern
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

---

## Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:  
innen:  $\varnothing$  ca. 1,35 mm  
außen:  $\varnothing$  ca. 3,5 mm  
Länge: ca. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

---

## Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Linux Kernel 2.6.x oder höher
- Mac OS 10.11 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

---

## Packungsinhalt

- Hub USB + Card Reader
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.11 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Schnittstelle

Ausgang:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x 5 V DC Strombuchse
Eingang:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Datentransferrate:	USB 5 Gbps

## Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	90 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	schwarz